

AXENT.ONE

AXENT.ONE PLUS

AXENT.ELI



Cuvette suspendue



Cuvette au sol



Cuvette suspendue



Cuvette au sol



Abattant

Lavant	●	●	●	●	●
Douchette dame	●	●	●	●	●
Température d'eau ajustable	●	●	●	●	●
Intensité jet d'eau ajustable	●	●	●	●	●
Position réglable de la douchette	●	●	●	●	●
Jet oscillant			●	●	●
Jet massant			●	●	
Jet oscillant et massant			●	●	
Séchage à air chaud			●	●	●
Température d'air chaud ajustable			●	●	●
Lunette chauffante			●	●	●
Température de la lunette chauffante ajustable			●	●	●
Désodorisation			●	●	●
Lumière de nuit	●	●	●	●	●
Télécommande			●	●	●
Profils programmables [.]			● ⁵	● ⁵	● ²
Abattant avec frein de chute	●	●	●	●	
Cuvette sans bride	●	●	●	●	
Décalcification	●	●	●	●	
Surface anti-salissures	●	●	●	●	
Volume de chasse [l]	6 / 3	6 / 3	6 / 3	6 / 3	
Dimension [mm] / Poids [kg]	593x370x397 / 29	593x370x 452 / 34	593x370x397 / 29	593x370x452 / 34	523x375x144 / 6.5
Plage de pression d'alimentation	0.7 – 7.5	0.7 – 7.5	0.7 – 7.5	0.7 – 7.5	0.7 – 7.5
Débit d'eau, fonction lavant [l/min]	0.35 – 0.85	0.35 – 0.85	0.35 – 0.85	0.35 – 0.85	0.3 – 0.65
Puissance absorbée [W] / Tension nominale [V-Hz]	1600 / 230 – 50	1600 / 230 – 50	1600 / 230 – 50	1600 / 230 – 50	1880 / 230 – 50
No de commande	E80.0500.0001.9	E80.0600.0001.9	E80.0510.0001.9	E80.0510.0001.9	E82.1000.0000.x